



SKEPPSHULT
STEGEN



SKEPPSHULT
STEGEN

Bra arbetsmiljöval

Detta blad innehåller produkter som uppfyller RS-gruppens (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM) nya krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar.



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegstillstånd.

Utarbetat i samråd med RS-gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab, JM)

Bra arbetsmiljöval - specifika krav per nivå

Generella krav

Endast typgodkända produkter utrustade med halkskydd och/eller på annat sätt säkrade mot oavsiktlig förflyttning.

Fristående produkter skall vara utrustade så att de kan låsas i utfällt läge.

Produkterna ska ha halksäkra steg.

Max vikt 15kg om produkten ska bäras, annars skall den kunna förflyttas på annat sätt.

Nivå 1. < 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

Max 2 steg inkl ståplanet. Minimimåtten på ståplanet ska vara (bxd) 600x300mm.

Bock ska ha lika många steg på bägge sidor om man inte har en bygel.

Höjd mellan steg max 30cm.

Stegdjup min 5cm.

Nivå 2. < 1,25 m plattformshöjd.

Trappstege/arbetsplattform.

Stoppanvisning på minst 3 sidor ex. med bygel.

Minimimåtten på ståplanet ska minst vara (bxd) 300x250mm.

Höjd mellan steg max 30cm.

Stegdjup min 5cm.

Nivå 3. > 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd.

Trappstege/arbetsplattform.

Stoppanvisning på minst 3 sidor ex. med bygel.

Minimimåtten på ståplanet ska minst vara (bxd) 400x400mm.

Höjd mellan steg max 30cm.

Stegdjup min 5cm.



**SKEPPSHULT
STEGEN**



Nivå 1



Arbetsbock 4750

Robust arbetsbock med stor plattform (605x350mm) som passar för många ändamål. Försedd med förstärkningsstag på samtliga ben. Hydraulnitad. Stegdjup 81mm

Art.nr	4750-02
Antal steg	2 st
Höjd plattform	500 mm
Höjd ihopfälld	595 mm
Vikt	6 kg

Nivå 2



Trappstege Pro-Light 7250

Tillverkad i aluminium. Stor plattform och breda steg gör den säker att använda. Stegets djup är 81 mm och bågens höjd är 600 mm. Rekommenderas för inomhusbruk.

Art.nr	7250-03	7250-05
Antal steg	3 st	5 st
Höjd plattform	685 mm	1160 mm
Höjd ihopfälld	1425 mm	1925 mm
Vikt	4,5 kg	6,5 kg

Tillbehör

För extra säkerhet använd vår Stegbreddare 204-10





**SKEPPSHULT
STEGEN**



Nivå 2

Trappstege Proffs 5050

Stabil och robust trappstege i aluminium. Försedd med förstärkningsstag på samtliga ben. Stor plattform och breda steg. Plattformens mått (bxd) är 375x250 mm och stegets djup är 81 mm.

Art.nr	5050-03	5050-04	5050-05
Antal steg	3 st	4 st	5 st
Höjd plattform	675 mm	910 mm	1130 mm
Höjd ihopfälld	1475 mm	1730 mm	1975 mm
Vikt	6 kg	7 kg	8,5 kg

Tillbehör

För extra säkerhet använd vår Stegbreddare 204-9



Safestep Proffs 9250 inkl. fällbart räcke

Stabil och robust arbetsplattform som tål tufft arbete. Tillverkad i aluminium. Utrustad med hjul samt fällbart räcke på tre sidor. 850 mm hög skyddsbåge försedd med aluminiumhylla, inkl. lock. Plattformstorlek: 350x575 mm.

Art.nr	9250-02	9250-03	9250-04
Antal steg	2 st	3 st	4 st
Höjd plattform	500 mm	735 mm	975 mm
Höjd ihopfälld	1600 mm	1850 mm	2100 mm
Vikt	13,5 kg	14,5 kg	16,0 kg





SKEPPSHULT
STEGEN



Nivå 2

Trappa med skyddsräcke 240

Säker och stabil trappa med kraftig stomme i förzinkad plåt. Plattform (500x600 mm) och steg (500x110 mm) är försedda med rillor för minskad halkrisk.

Trappan monteras och demonteras enkelt med 4 bultar.



Art.nr	240-120HB
Antal steg	6 st
Höjd plattform	1200 mm
Tot. höjd inkl. räcke	1900 mm
Basbredd/basdjup	900/1170 mm
Vikt	30 kg

Nivå 3

Trappa med skyddsräcke

Säker och stabil trappa med kraftig stomme i förzinkad plåt.

Plattform (500x600 mm) och steg (500x110 mm) är försedda med rillor för minskad halkrisk.

Trappan monteras och demonteras enkelt med 4 bultar.



Art.nr	240-160HB	240-180HB	240-200HB
Antal steg	8 st	9 st	10 st
Höjd plattform	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Tot. höjd inkl. räcke	2230 mm	2460 mm	2690 mm
Basbredd/basdjup	900/1360 mm	900/1440 mm	1100/1540 mm
Vikt	34 kg	37 kg	40 kg

Besök www.skeppshultstegen.se för
tillbehör och hela Skeppshultstegens sortiment!